



 GRAN PREMIO 1508 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

PARA CONDIÇÕES REALMENTE DURAS

Esta bota alta de proteção é feita para condições mesmo difíceis. Com tamanho extra largo, forro de tecido polar técnico e sistema de encaixe BOA® para maior comodidade. Para proteção, tem a palmilha FX2 Pro com PORON®XRD® para amortecimento, sola exterior de borracha de nitrilo que oferece uma aderência excelente em superfícies escorregadias, arco estabilizador para uma boa aderência em escadotes, elemento de aço para proteção contra pregos e uma biqueira de alumínio leve. Usar onde não é suficiente com sapatos de proteção normais

PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Excelente absorção de choque

CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Ajuste amplo
- Cano da bota almofadado
- Parte superior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- BOA® Fit System
- ESD
- Língua fole
- Extremidade do cano reforçada
- Palmilha ventilada
- Apoio para o tornozelo
- Alças
- Couro hidrórepelente
- Isolamento do calor
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, entorses, antiestático, escorregar, entorses

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes secos, ambientes limpos, ambientes frios, ambientes quentes, ambientes molhados, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos, ambientes extremos, ambientes com risco de explosão

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction

ESPECIFICAÇÃO

TIPO , Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Grande

COLEÇÃO Gran Premio

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Fleece técnico

PALMILHA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO BOA® Fit System

COR Preto

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.46 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Ajuste amplo



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorepelente



Modelo de inverno



Proteção contra pregos em aço

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	1508-35	6408487531293
36	1508-36	6408487531330
37	1508-37	6408487531378
38	1508-38	6408487531415
39	1508-39	6408487531453
40	1508-40	6408487531491
41	1508-41	6408487531538
42	1508-42	6408487531576
43	1508-43	6408487531613
44	1508-44	6408487531651
45	1508-45	6408487531699
46	1508-46	6408487531736
47	1508-47	6408487531774
48	1508-48	6408487531811
49	1508-49	6408487531859
50	1508-50	6408487531897

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com