



Mocne obuwie
bezpieczne do ciężkich
prac z najwyższym
poziomem ochrony (S3),
cholewką średniej
wysokości i zapięciem
BOA®.

HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

Mocne obuwie bezpieczne do ciężkich prac z najwyższym poziomem ochrony (S3), cholewką średniej wysokości i zapięciem BOA®. Cholewka ze skóry powlekanej poliuretanem i mikrofibry zapewnia doskonałą ochronę stóp i dodatkową stabilizację kostki. Odporna na olej i ciepło podeszwa zewnętrzna z nitrylu zapewnia wyjątkowo dobrą przyczepność, a kompozytowy podnosek JALAS®, stalowa wkładka antyprzebiciowa i podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD® pomagają zapobiegać urazom.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Ucho do podciągania
- Hydrofobowe
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Stabilizacja kostki
- Ergonomiczny kształt
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Stabilizator pięty z poliuretanu termoplastycznego
- Wyściełane krawędzie cholewki z pianki z pamięcią kształtu



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, zwichnięcia, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, użytek całoroczny, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Stal

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Heavy Duty

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Kompozyt

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Niebieski

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.4 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości antystatyczne



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wzmocnienie palców ProNose



ESD



Podnosek z kompozytu



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Wkładka antyprzebiciowa ze stali



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Hydrofobowe

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com