



DUNLOP 762933 PUROFORT+

EN ISO 20345:2011 S5, CI, SRC



Saiba mais

BOTAS DE SEGURANÇA ANTIESTÁTICA IMPERMEÁVEL

Bota de segurança antiestática impermeável com biqueira de aço e proteção contra pregos. A sola resistente a óleo proporciona excelente aderência e boa absorção de choques. Perfeitas para trabalho agrícola ou jardinagem.

PROPRIEDADES

- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Boa absorção de choque
- Bom ajuste

CARACTERÍSTICAS

- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Impermeável
- Absorção de choques

PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, pés molhados

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Utilização em todas as condições climáticas, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Agricultura, jardinagem

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Agriculture

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Normal

MATERIAL SUPERIOR PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Aço

MATERIAL DO FORRO Têxtil

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de PU

COR Verde, Preto

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 2.42 kg

CONFORMIDADE



Cat. II

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S5, CI, SRC

CARACTERÍSTICAS



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



Proteção contra pregos em aço



Absorção de choques



Biqueira de aço



Impermeável

TAMANHO	N.º ART	EAN
49-50	762933-49-50	8713197038726
36	762933-36	8713197038597
37	762933-37	8713197038603
38	762933-38	8713197038610
39	762933-39	8713197038627
40	762933-40	8713197038634
41	762933-41	8713197038641
42	762933-42	8713197038658
43	762933-43	8713197038665
44	762933-44	8713197038672
45	762933-45	8713197038689
46	762933-46	8713197038696
47	762933-47	8713197038702
48	762933-48	8713197038719

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com