



Ağır işler için, en yüksek korumaya (S3) sahip, BOA® Fit Sistemli, sert, orta kesim güvenlik botu.

JALAS® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Daha fazla bilgi
edinin

Ağır işler için, en yüksek korumaya (S3) sahip, BOA® Fit Sistemli, sert, orta kesim güvenlik botu. PU kaplamalı deri ve mikrofiber üst kısım, mükemmel ayak koruması ve ilave bilek desteği sağlar. Yağa ve ısıya karşı dayanıklı nitril dış taban harika kavrama sağlamakta olup, JALAS® Kompozit Burunluk, çelik çivi koruması ve PORON® XRD®'den üretilmiş ikili darbe koruma bölgeleri daha güvenli iş günleri anlamına gelmektedir.

ÖZELLİKLER

- Harika darbe emici
- En yüksek koruma seviyesi
- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat

ÖZELLİKLER

- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Bağcık delikleri
- Su itici
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Çift darbe emme bölgesi
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- BOA® Fit System
- Bilek desteği
- Ergonomik şekilli
- Körüklü dil
- TPU topuk desteği
- Hafızalı köpük formunda destekli gövde kenarı



ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, burkulma yaralanmaları, antistatik

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, tüm yıl kullanım, sıcak yüzeyler, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar/Bilek botları

KATEGORI Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Çelik

BAĞLANTI Normal

KOLEKSİYON Heavy Duty

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESİ Bileşik

ASTAR MALZEMESİ Polyester, poliamid

İÇ TABAN JALAS 8217 FX2 Climate

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Polyester bazlı iletken iplik, Merino yünü, PORON® XRD®'den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

BAĞCIK BOA® Fit System

RENK Siyah, Mavi

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.4 kg

UYGUNLUK

Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ÖZELLİKLER

Antistatik özelliklidir



Yağa dayanıklı dış taban



ProNose ayak parmağı takviyesi



ESD



Kompozit burun



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Çelik çivi koruması



Isıya dayanıklı dış taban



Su itici

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com