



Tvrdá bezpečnostná čižma strednej výšky s najvyšším stupňom ochrany (S3) a systémom BOA® Fit System na ťažkú prácu.

HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zistiť viac

Tvrdá bezpečnostná čižma strednej výšky s najvyšším stupňom ochrany (S3) a systémom BOA® Fit System na ťažkú prácu. Koža potahovaná PU a zvršok z mikrovlákná poskytujú vynikajúcu ochranu nôh a dodatočnú oporu členku. Vonkajšia nitrilová podrážka odolná voči oleju a teplu zabezpečuje vynikajúci úchop a kompozitná ochrana prstov JALAS®, oceleová ochrana proti klincom a dvojité oblasti tlmiace nárazy s Poron® XRD® znamenajú bezpečnejšie pracovné dni.

VLASTNOSTI

- Vynikajúce tlmenie nárazov
- Najvyšší stupeň ochrany
- Vynikajúca priľnavosť
- Vynikajúco padnúce
- Zvlášť pohodlné

FUNKCIE

- Spevnenie prstov ProNose
- Očka na ťahanie
- Odpudzuje vodu
- Podošva odolná voči teplu
- Podošva odolná voči oleju
- Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy
- Spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Poskytuje oporu členku
- Ergonomicky tvarované
- Uzavretý jazyk
- Opora päty TPU
- Hrdlo topánky je polstrované



CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zranenia prstov, prepichnutie klincami, natiahnutie, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Exteriéry, interiéry, celoročné použitie, teplé povrchy, prostredia s rizikom prepichnutia podošvy, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Bezpečnostná obuv, Čižmy/členková obuv

KATEGÓRIA Cat. II

MATERIÁL NA OCHRANU NECHTOV Oceľ

MERANIE Bežné

ZBIERKA Heavy Duty

MATERIÁL HORNEJ ČASTI Koža poťahovaná PU

PRONOSE MATERIÁL Polyuretán

MATERIÁL ŠPIČKY Zliatina

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester, polyamid

VLOŽKA JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIÁL STIELKY Textil, Mäkký materiál EVA, Vodivé vlákno na báze polyesteru, Vlna Merino, Dvojité oblasti pohlcujúce nárazy z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEDZIPODOŠVY Medzipodošva PU

MATERIÁL PODOŠVY Gumová podošva

UPÍNANIE BOA® Fit System

FARBA Čierna, Modrá

ČISTÁ HMOTNOSŤ (VELKOSŤ 42) 1.4 kg

SÚLAD



EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIE



Antistatické vlastnosti



Podošva odolná voči oleju



Spevnenie prstov ProNose



ESD



Zliatinová špička



Systém tlmenia nárazov Ergothan



Oceľová ochrana proti klincom



Podošva odolná voči teplu



Odpudzuje vodu

VELKOSŤ	Č. TOV.	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com