



Trpežni srednje visoki
zaščitni čevlji z najvišjo
zaščito (S3) in sistemom
BOA® Fit za težka dela.

jalas® HEAVY DUTY 1278

EN ISO 20345:2022 S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Learn more

Trpežni srednje visoki zaščitni čevlji z najvišjo zaščito (S3) in sistemom BOA® Fit za težka dela. Zgornji del iz usnja, premazanega s PU, in mikrovladen zagotavlja odlično zaščito stopala in dodatno podporo gležnja. Nitrilni zunanji podplat, odporen proti olju in vročini, zagotavlja odličen oprijem, kompozitna zaščitna kapica JALAS®, jeklena zaščita pred prebodom in dvojna zaščita pred udarci iz materiala PORON® XRD® pa zagotavljajo varnejše delo.

LASTNOSTI

- Izjemna absorpcija udarcev
- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- Ojačitev predela prstov ProNose
- Zanke za poteg
- Vodoodbojno
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Podpora za gleženj
- Ergonomska oblika
- Raztezni jezik
- Podpora pete iz termoplastičnega poliuretana (TPU)
- S spominsko peno podložen rob zgornjega dela



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, zvini, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, celoletna uporaba, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM Jeklo

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Heavy Duty

VRHNJI MATERIAL SPU premazano usnje

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Kompozitni material

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Volna merino, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT BOA® Fit System

BARVA Črna, Modra

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.4 kg

SKLADNOST



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

FUNKCIJE



Antistatične lastnosti



Podplat, odporen na olje



ESD



Kompozitna zaščitna kapica



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Jeklena zaščita nohtov



Toplotno odporen podplat



Vodoodbojno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com