



 ZENIT EVO 7128

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC    ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Pour en savoir plus

CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, LACETS

Une chaussure de sécurité confortable avec un design sportif, des lacets et une protection élevée. La tige en textile tricoté fonctionnel avec mousse à mémoire de forme rembourrée garde les pieds en sécurité, au frais et ajustés pendant les longues journées de travail. La semelle extérieure RPU résistante à l'huile offre une excellente adhérence, tandis que notre embout de protection en aluminium JALAS®, la protection antiperforation en textile traité plasma et les zones de protection double impact en PORON® XRD® assurent la sécurité des pieds au travail.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Très respirant
- Excellente absorption des chocs
- Extrêmement léger

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Légère
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Languette à soufflet
- Forme ergonomique
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Semelle interne respirante
- Doux
- Sans matières d'origine animale
- Collet de tige rembourré en mousse à mémoire



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique, glissement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements à risques de perforation des semelles, espaces secs, espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Zenit Evo

MATÉRIAU DESSUS Textile tricoté

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester

SEMELLE INTERNE JALAS 8303 FX3 Supreme

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, E.V.A rigide, Fibre électro conductrice à base de polyester, Néo-mousse, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure RPU

FIXATION Lacets

COLORIS Noir, Gris, Blanc

POIDS NET (TAILLE 42) 1.12 kg

CONFORMITÉ



Cat. II

EN ISO 20345:2011  
S1, P, SRC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés  
antistatiques



Système  
d'amortissement des  
chocs Ergothan



Embout de sécurité en  
aluminium



Semelle extérieure  
résistante aux huiles



Semelle  
antiperforation en  
textile composite  
traité plasma (PTC)

| POINTURE | RÉF.    | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 35       | 7128-35 | 6408487508059 |
| 36       | 7128-36 | 6408487508066 |
| 37       | 7128-37 | 6408487508073 |
| 38       | 7128-38 | 6408487508080 |
| 39       | 7128-39 | 6408487508097 |
| 40       | 7128-40 | 6408487508103 |
| 41       | 7128-41 | 6408487508110 |
| 42       | 7128-42 | 6408487508127 |
| 43       | 7128-43 | 6408487508134 |
| 44       | 7128-44 | 6408487508141 |
| 45       | 7128-45 | 6408487508158 |
| 46       | 7128-46 | 6408487508165 |
| 47       | 7128-47 | 6408487508172 |
| 48       | 7128-48 | 6408487508189 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com