



Una scarpa professionale
confortevole e certificata
che ti fa sentire bene
quando ti prendi cura
degli altri.

 **SPOC 5492**

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35



Scopri di più

PER IL SETTORE SANITARIO, CON LACCI

Una scarpa leggera e certificata con un’elevata traspirabilità per l'utilizzo in ambito sanitario. La scarpa è testata e approvata per la resistenza allo scivolamento ed è dotata di suole ammortizzanti a più strati per la protezione personale. Il tessuto in rete a elevata traspirabilità di queste scarpe mantiene i piedi sempre freschi, mentre i lacci e la chiusura con linguetta elastica consentono una calzata ottimale. La struttura simile a un calzino aumenta il comfort e la scarpa è certificata ESD per la protezione delle apparecchiature elettroniche sensibili. Tutti i modelli sono unisex.

PROPRIETÀ

- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Eccellente assorbimento shock
- Traspirabile
- Leggero

CARATTERISTICHE

- Proprietà antistatiche
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Tessuto traspirabile
- Leggero
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

PREVIENE IL RISCHIO DI

Previene il rischio di: lesioni da distorsione, antistatico, scivolamento, lesioni da distorsione

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, ambienti di ufficio, ambienti scivolosi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro in case di cura, assistenza sanitaria

DATI TECNICI

TIPO Scarpe da lavoro, Scarpe basse

CATEGORIA Cat. II

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE SpOc

MATERIALE SUPERIORE Tessuto

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere

SOTTOPIEDE FX2 Pro SpOc

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA EVA

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

LUNGHEZZA DEI LACCI PER LE SCARPE 110 cm

COLORE Bianco

PESO NETTO (TAGLIA 42) 0.74 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E



ASTM F2892-18
SD 35

TP TC 017:2011



DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



Suola resistente agli oli



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	5492-35	6408487533082
36	5492-36	6408487533129
37	5492-37	6408487533167
38	5492-38	6408487533204
39	5492-39	6408487533242
40	5492-40	6408487533280
41	5492-41	6408487533327
42	5492-42	6408487533365
43	5492-43	6408487533402
44	5492-44	6408487533440
45	5492-45	6408487533488
46	5492-46	6408487533525
47	5492-47	6408487533563
48	5492-48	6408487533600

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com