



jalas® ZENIT EVO 7108

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



Sužinokite daugiau

KAD GALĖTUMĖTE JAUSTIS LENGVAI, LAISVAI IR SAUGIAI

Patogūs sportinio dizaino spalvingi apsauginiai batai su „BOA® Fit System“ ir aukščiausios kokybės apsauga. Funkcionalios megztos tekstilės batviršis su paminkštinta viskoelastine medžiaga vėsina ir priglunda prie pėdų. Alyvoms atsparus RPU išorinis padas užtikrina nepriekaištingą sukibimą, o „JALAS“ aluminio pirštų apsauga, apsauga nuo pradūrimo iš plazma apdorotos tekstilės ir „PORON® XRD“ dviguba apsauga nuo smūgių saugo pėdas.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Labai geras pralaidumas orui
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Ypatingas lengvumas

YPATYBĖS

- Lengvi
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Besiventiliuojantis vidpadis
- BOA® Fit System
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ergonomiškos formos
- Be gyvūninės kilmės medžiagų
- Aulo kraštas paminkštintas prisitaikančia puta



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, paslydimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Zenit Evo

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Megzta tekstilė

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS BOA® Fit System

SPALVA Juodos, Raudona, Balta

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.17 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių
savybių



„Ergo“ smūgio
energijos sugėrimo
sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis
padas



Apsauga nuo vinių iš
plazma apdorotos
sudėtinės (PTC)
tekstilės

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	7108-35	6408487507779
36	7108-36	6408487507786
37	7108-37	6408487507793
38	7108-38	6408487507809
39	7108-39	6408487507816
40	7108-40	6408487507823
41	7108-41	6408487507830
42	7108-42	6408487507847
43	7108-43	6408487507854
44	7108-44	6408487507861
45	7108-45	6408487507878
46	7108-46	6408487507885
47	7108-47	6408487507892
48	7108-48	6408487507908

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com