



jalas® ZENIT EVO 7128

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Sužinokite daugiau

PATOGŪS ILGOMS DARBO DIENOMS, SU RAIŠTELIAIS

Patogūs sportinio dizaino apsauginiai batai su raišteliais ir aukščiausios kokybės apsauga. Funkcionalios megztos tekstilės batviršis su paminkštinta viskoelastine medžiaga apsaugo, vėsina ir priglunda prie pėdų. Alyvai atsparus RPU išorinis padas užtikrina nepriekaištingą sukibimą, o „JALAS“ aliuminio pirštų apsauga, plazma apdorotos tekstilės apsauga nuo pradūrimo ir „Poron® XRD“ dviguba apsauga nuo smūgių užtikrina pėdų saugumą.

SAVYBĖS

- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti
- Labai geras pralaidumas orui
- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Ypatingas lengvumas

YPATYBĖS

- Lengvi
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Liežuvis prisiūtas prie batviršio
- Ergonomiškos formos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Minkšti
- Be gyvūninės kilmės medžiagų
- Aulo kraštas paminkštintas prisitaikančia puta



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, pradūrimo, antistatino paviršiaus, paslydimas

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, aplinkoje kur yra pado pradūrimo pavojus, sausa aplinka, švari aplinka

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Pusbačiai

KATEGORIJA Cat. II

NUO VINIŲ APSAUGANTI MEDŽIAGA Plazma apdorota sudėtinė (PTC) tekstilė

PRITAIKYMAS Standartinis

KOLEKCIJA Zenit Evo

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Megzta tekstilė

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8303 FX3 Supreme

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Standi EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Neo puta, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA RPU išorinis padas

UŽSEGIMAS Raišteliai

SPALVA Juodos, Pilka, Balta

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.12 kg

ATITIKTIS



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių savybių



„Ergothen“ smūgio energijos sugėrimo sistema



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis padas



Apsauga nuo vinių iš plazma apdorotos sudėtinės (PTC) tekstilės

DYDIS	ART. NR.	EAN
35	7128-35	6408487508059
36	7128-36	6408487508066
37	7128-37	6408487508073
38	7128-38	6408487508080
39	7128-39	6408487508097
40	7128-40	6408487508103
41	7128-41	6408487508110
42	7128-42	6408487508127
43	7128-43	6408487508134
44	7128-44	6408487508141
45	7128-45	6408487508158
46	7128-46	6408487508165
47	7128-47	6408487508172
48	7128-48	6408487508189

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com