



Un zapato ocupacional cómodo y certificado que permite al usuario sentirse bien mientras cuida de otros.

jalas® SPOC 5492

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35



Conozca más

PARA EL SECTOR SANITARIO, CON CORDONES

Un calzado ligero y certificado con alta transpirabilidad para uso en entornos de trabajo del sector sanitario. Probado y homologado para resistir los deslizamientos, cuenta con suelas de varias capas que absorben los impactos para la protección personal. La malla textil con alta transpirabilidad mantiene fresco el zapato, al tiempo que la fijación con cordones y lengüeta elástica ofrece un ajuste suave. La estructura de tipo calcetín incrementa el confort. Certificación ESD para la protección de equipos electrónicos delicados. Los modelos son unisex.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
<ul style="list-style-type: none"> • Agarre excelente • Ajuste excelente • Extra cómodo • Excelente absorción de impactos • Transpirable • Ligero 	<ul style="list-style-type: none"> • Propiedades antiestáticas • Zonas dobles de absorción de impactos • Malla transpirable • Peso ligero • Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

EVITA EL RIESGO DE

Evita el riesgo de:, esguinces, antiestático, deslizamiento, lesiones por esfuerzo

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, entornos de oficina, entornos resbaladizos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Cuidados, asistencia sanitaria

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de trabajo, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

AJUSTE Regular

COLECCIÓN SpOc

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Textil

MATERIAL DEL FORRO Poliéster

PLANTILLA FX2 Pro SpOc

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD*

MATERIAL DE LA MEDIASUELA EVA

MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo

LONGITUD DE LOS CORDONES 110 cm

COLOR Blanco

PESO NETO (TALLA 42) 0.74 kg

CONFORMIDAD



TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
01, SRC, FO, A, E

ASTM F2892-18
SD 35



CARACTERÍSTICAS



Suela resistente al aceite



ESD



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothan

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	5492-35	6408487533082
36	5492-36	6408487533129
37	5492-37	6408487533167
38	5492-38	6408487533204
39	5492-39	6408487533242
40	5492-40	6408487533280
41	5492-41	6408487533327
42	5492-42	6408487533365
43	5492-43	6408487533402
44	5492-44	6408487533440
45	5492-45	6408487533488
46	5492-46	6408487533525
47	5492-47	6408487533563
48	5492-48	6408487533600

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com