



jalas® GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



For yderligere information

LOAFER, NEM AT RENGØRE

Sikkerhedsloafer, der er nem at rengøre, med Kevlar®-sømme, har en maksimal driftsgrænse på 400 °C i 30 minutter. Velegnet til metalarbejde, svejsning og andre opgaver, hvor der er behov for en overdel, der er let at rengøre. Rummelig læst, tåkappe i aluminium.

FORKLARING

- Ekstra god støddæmpning
- Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse
- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel

EKSTRA FUNKTIONER

- ProNose tåslidsforstærkning
- Rummelig pasform
- KEVLAR®-tråd i sømmene, der tåler kort varmepåvirkning på 427° C og længere varmepåvirkning på 204° C
- Varmebestandig overdel
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Vandafvisende
- Dobbelte støddæmpningszoner
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerende indersål
- Polsteret skaftekant



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, indendøre, helårsbrug, varme overflader

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Pladearbejde, metalarbejde, svejsearbejde, arbejde i varme miljøer

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Metal fabrication

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Loafer

KATEGORI Cat. II

PASFORM Bred

KOLLEKTION Gran Premio

OVERDELENS MATERIALE PU-behandlet læder

PRONOSE-MATERIALE PU

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminum

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSÅL JALAS 8103 FX2 Pro-X

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Dobbelte stødabsorberende zoner i PORON® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydørsål

FARVE Sort

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.17 kg

OVERHOLDELSE



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

EGENSKABER



ESD



Antistatiske
egenskaber



Ergothon
støddæmpningssystem



Varmebestandig
overdel



Tåværn i aluminium



Oliebestandig ydersål



ProNose
tåslidsforstærkning



Rummelig pasform



Varmebestandig
ydørsål



Vandafvisende

STØRRELSE	ART. NR	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com