



ZENIT EVO 7128

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

KOMFORT PODCZAS DŁUGICH DNI PRACY, ZE SZNUROWADŁAMI

Wygodne obuwie bezpieczne o sportowym fasonie, ze sznurowadłami, zapewniające wysoką jakość ochrony. Funkcjonalna dzianinowa cholewka z tkaniny z wyściółką z pianki z pamięcią kształtu zapewnia stopom bezpieczeństwo, chłód i doskonałe dopasowanie podczas długich dni pracy. Odporna na olej zewnętrzna podeszwa z RPU zapewnia świetną przyczepność, a aluminiowy podnosek JALAS®, wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo i podwójne strefy ochrony przed uderzeniem w technologii PORON® XRD® chronią stopy w pracy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wysoka oddychalność
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Bardzo lekkie

CECHY

- Lekkie
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Ergonomiczny kształt
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wentylowana wkładka
- Miękkie
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego
- Wyściełane krawędzie cholewki z pianki z pamięcią kształtu



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, poślizgnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia
podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu
obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Zenit Evo

MATERIAŁ WIERZCHNI Tkanina z dzianiny

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

WKŁADKA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Sztywny EVA, Nić
przewodząca na bazie poliestru, Pianka neoprenowa, Podwójne
strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z
poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU

ZAPIĘCIE Sznurowadła

KOLOR Czarny, Szary, Biały

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.12 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości
antystatyczne



System absorpcji
wstrząsów Ergothan



Aluminowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna
odporna na olej



Wkładka
antyprzebiciowa z
tkaniny z kompozytu
obrabianego plazmowo
(PTC)

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	7128-35	6408487508059
36	7128-36	6408487508066
37	7128-37	6408487508073
38	7128-38	6408487508080
39	7128-39	6408487508097
40	7128-40	6408487508103
41	7128-41	6408487508110
42	7128-42	6408487508127
43	7128-43	6408487508134
44	7128-44	6408487508141
45	7128-45	6408487508158
46	7128-46	6408487508165
47	7128-47	6408487508172
48	7128-48	6408487508189

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com