



jalas® GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



Entdecke mehr

LEICHT ZU REINIGENDER LOAFER

Leicht zu reinigender Sicherheitsloafer aus speziell behandeltem Leder mit hitzebeständigem Para-Aramid-Faden in den Nähten, das für Hitzebeständigkeit mit einer maximalen Betriebsgrenze von 400 °C für 30 Minuten sorgt. Geeignet für Metallarbeiten, Schweißen und andere Tätigkeiten, bei denen ein leicht zu reinigendes Obermaterial benötigt wird. Breiter Leisten, Zehenschutzkappe aus Aluminium.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Geräumige Passform
- KEVLAR® Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
- Hitzebeständige Oberseite
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Wasserabweisend
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilierende Einlegesohle
- Gepolsterte Schaftkante



SCHÜTZT VOR/GENEN

Zehenverletzungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, heiße oberflächen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Blecharbeiten, metallarbeiten, schweißarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Metal fabrication

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Loafer

KATEGORIE Cat. II

PASSFORM Breit

KOLLEKTION GranPremio

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester

EINLEGESOHLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.17 kg

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische Eigenschaften



Ergothon Stoßdämpfungssystem



Hitzebeständige Oberseite



Aluminium-Zehenschutzkappe



Ölbeständige Laufsohle



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



Geräumige Passform



Hitzebeständige Laufsohle



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com