



 GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



For ytterligere informasjon

LETTSTELT VERNEMOKKASIN

En lettstelt vernemokkasin i spesialbehandlet skinn med varmebestandig para-aramidtråd i sømmene, som gir varmebestandighet opptil 400 °C i 30 minutter. Egnet for metallarbeid, sveising og andre anledninger når man trenger en overdel som er lett å holde ren. Romslig lest, vernetå i aluminium.

BETYDNING

- Ekstra god støtdemping
- Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen
- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

- ProNose tåslitasjesbeskyttelse
- Varmebestandig overdel
- Romslig passform
- KEVLAR® -tråd i sømmene som tåler 427° C kortvarig varmeeksponering og 204° C varmeeksponering over lengre tid
- Varmebestandig yttersåle
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Vannavvisende
- Doble støtdempingssoner
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerende innersåle
- Polstret støvelkant



MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, helårsbruk, varme overflater

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Platearbeid, metallarbeid, sveisearbeid, varme arbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Metal fabrication

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Mokkaslin

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Bred

KOLLEKSJON Gran Premio

MATERIALE FOR OVERDEL PU-behandlet lær

MATERIALE FOR TÅBESKYTTELSE PU

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FØRMATERIALE Polyester

INNERSÅLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle

FARGE Svart

NETTOVEKT (STR. 42) 1.17 kg

SAMSVAR



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

EGENSKAPER



ESD



Antistatiske
egenskaper



Ergothan
støtdempingssystem



Varmebestandig
overdel



Tåhette i aluminium



Oljebestandig
yttersåle



ProNose
tåslitasjesbeskyttelse



Romselig passform



Varmebestandig
yttersåle



Vannavvisende

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com