



jalas® GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



Uuri lähemalt

HÕLPSASTI PUHASTATAV MOKASSIIN

Keskmise löikega turvasaabas, mille õmblustes on kuumakindel para-aramiidniit. Maksimaalne kasutuspiirang on 400°C ja pikaajalise kuumusega kokkupuute piirang on 30 minutit. Sobib metalli- ja keevitustöödeks ning muudel juhtudel, kui hõlpsasti puhastatav pealis on oluline. Ruumikas ots, alumiiniumist varbakaitse.

OMADUSED

- Suurepärase löögisummutus
- Kõrgeim kaitsetase
- Suurepärase haarduvus
- Suurepärase sobivus
- Eriti mugav

KIRJELDUS

- ProNose kinganina topeltkaitse
- Lai liist
- KEVLAR® niit õmblustes, mis peab vastu lühiajaliselt kuumusele kuni 427 °C (maksimaalne kasutuspiirang) ja pikaajaliselt kuumusele kuni 204 °C (pidev kasutuspiirang)
- Kuumakindel pealismaterjal
- Kuumakindel välistald
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Vetthülgav
- Kaks löögisummutuse ala
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).
- Hingav sisetald
- Polsterdatud saapasääre serv



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, antistaatiline

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välistingimustes, sisetingimustes, aastaringne kasutus, kuumad pinnad

PEAMINE KASUTUSALA

Plekitööd, metallitööd, keevitustööd, tööd kõrge temperatuuriga keskkonnas

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Metal fabrication

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Mokassiinid

KATEGORIA Cat. II

SOBIVUS Lai liist

KOLLEKTSIOON Gran Premio

PEALISMATERJAL PU-kattega nahk

NINAOSA MATERJAL PU

VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium

VOODRIMATERJAL Polüester

SISETALD JALAS 8103 FX2 Pro-X

SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Kaks löögisummutuse ala materjalist PORON® XRD™

VAHETALLA MATERJAL PU vahetald

VÄLISTALLA MATERJAL Kummist välistald

VÄRVUS Must

NETOKAAL (SUURUS 42) 1.17 kg

VASTAVUS



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

FUNKTSIOON



ESD



Antistaatiline



Ergothon-lööki
leevendav süsteem



Kuumakindel pealis
materjal



Alumiiniumist
varvastekaitse



Õlikindel välistald



ProNose kinganina
topelt kaitse



Lai liist



Kuumakindel välistald



Vetthülgav

SUURUS	ART NR.	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com