



 GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Узнать
больше

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ СВАРЩИКА

Прочная и удобная обувь средней высоты для сварочных работ, сертифицированная по EN 20349-2, с подкладкой из Thinsulate™ для дополнительной теплоизоляции. Кожа специальной обработки, прошитая жаропрочной параарамидной нитью, способна в течение 30 минут выдерживать температуры до 400 °C/752 °F. Съёмная стелька с двумя защитными зонами PORON® XRD® обеспечивает повышенное ударопоглощение, а масло- и теплозащитная нитриловая подошва гарантирует отличное сцепление с поверхностью. Алюминиевый подносок JALAS® и стальная антипрокольная вставка помогают предотвратить травмы.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Наивысший уровень защиты
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиление носка обуви ProNose
- Дышащая стелька
- Двойная зона амортизации
- Thinsulate™ теплоизоляция
- Широкая колодка
- Швы выполнены кевларовой нитью, выдерживающей кратковременное воздействие высоких температур до 427° C и длительное - до 204° C
- Жаропрочный верх
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Усиление верха с помощью дополнительных подкладок
- Петли для шнурков
- Защита от электростатического разряда
- Водоотталкивающие



ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, при наличии поверхностей с повышенными температурами, среда с риском прокола подошвы, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокотемпературные работы, работы с металлом, работы с листовым металлом, сварочные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Metal fabrication

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Ботинки/Полуботинки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Сталь

ШИРИНА КОЛОДКИ Широкая

КОЛЛЕКЦИЯ Gran Premio

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа

МАТЕРИАЛ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ Полиуретан

МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер, Thinsulate™

СТЕЛЬКА JALAS 8103 FX2 Pro-X

МАТЕРИАЛ СТЕЛЬКИ текстиль, Мягкий EVA,

ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана

МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины

КРЕПЛЕНИЕ Застежка-липучка

ЦВЕТ Цвет черный

ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.34 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

ОСОБЕННОСТИ



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Усиление носка обуви ProNose



Антипрокольная стелька из стали



Широкая колодка



Жаропрочная подошва



Водоотталкивающие



Система амортизации Ergothan



Жаропрочный верх



Антистатические свойства



Защита от электростатического разряда

РАЗМЕР	APT. N°	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com