



 GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



Научете повече

ЛЕСНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ МОКАСИНИ

Лесни за почистване защитни мокасини от специално обработената кожа с топлоустойчиви нишки от параарамид в шевове осигурява максимална работна граница на топлина от 400°C/752°C за 30 минути. Подходящи за металообработване, заваряване и други случаи, когато е необходима лесна за почистване горна част. Просторен калъп, бомбе от алуминий.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
- Отлична удароустойчивост - Най-високо ниво на защита - Отличен захват - Отлично прилягане - Невероятно удобни	- Подсилване на палеца ProNose - Уширен модел - KEVLAR® нишка в шевове за устойчивост при кратко излагане на топлинен източник до 427 °C (макс. ограничение при работа) и по-дълго излагане на топлинен източник до 204 °C (постоянно ограничение при работа) - Топлоустойчивост в горната част - Топлоустойчивост на подметката - Маслоустойчивост на външната подметка	- Антистатични свойства - Воден репелент - Две зони поглъщащи шока - Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD) - Дишаща стелка - Усилен ръб на високата част



ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, целогодишна употреба, топли повърхности

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Обработка на метални листове, металообработване, заваряване, високотемпературна обработка

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Металообработка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Мокасини

КАТЕГОРИЯ Cat. II

РАЗМЕР Широки

КОЛЕКЦИЯ Gran Premio

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Кожа с PU покритие

МАТЕРИАЛ PRONOSE PU

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

СТЕЛКА JALAS 8103 FX2 Pro-X

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна проводима нишка, Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук

ЦВЯТ Черно

НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.17 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични свойства



Система за поемане на удари Ergothan



Специфична информация



Топлоустойчивост в горната част



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост на външната подметка



Подсилване на палеца ProNose



Уширен модел



Топлоустойчивост на подметката



Воден репелент

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com