



Materiál XRD® M-Guard
na horní straně je určen
těm, kteří potřebují
zvýšenou ochranu.

GRAN PREMIO 1938 GP META

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Zjistit více

S PŘÍČNOU OCHRANOU KLENBY PROTI NÁRAZU

Nová obuv s vestavěnou ochranou příčné klenby proti nárazu z materiálu XRD® M-Guard. Jedná se o technologicky vyspělý materiál, který je v normálních podmínkách měkký a přizpůsobivý, ale při nárazu ztvrdne a absorbuje až 90 % energie. Toto je důležitá funkce snižující riziko zranění horní části nohy. Je určena těm, kteří potřebují zvýšenou ochranu v náročných prostředích. Boty jsou prostornější, aby byly pohodlnější, a mají tužinku a vložku proti propichu.

VLASTNOSTI

- Dokonale padne
- Vynikající tlumení nárazů
- Vysoká úroveň ochrany

VLASTNOSTI

- Zvýšená ochrana špice ProNose
- Protahovací smyčky
- Odvětraná stélka
- Žáruvzdorná podešev
- Podešev odolná proti oleji
- Polstrovaný svršek obuvi
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Uzavřený jazyk
- Příčná ochrana klenby integrovaným materiálem PORON® XRD®
- Polstrovaný límec a jazyk
- Opora kotníku
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Antistatické/ATEX
- Kůže odpuzující vodu
- Tepelně izolační
- Tlumení nárazů



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, zranění nártu, statická elektřina, kontakt s chladem, uklouznutí, namožení

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s olejem a masnotou, znečištěná prostředí, drsné podmínky, prostředí s nebezpečím výbuchu

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Vysoká/kotníková obuv

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Ocel

NASAZOVÁNÍ Široké

KOLEKCE Gran Premio

MATERIÁL SVRŠKU Kůže potažená PU

MATERIÁL ZESÍLENÍ PRONOSE PU

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyamid

STÉLKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Tkaničky

DÉLKA TKANIČEK 150 cm

BARVA Černá, Žlutá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 1.51 kg

PLNĚNÍ NOREM



Cat. II



TP TC 019:2011

EU Regulation 2016/425

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
Mt SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothan



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Zvýšená ochrana špičky
ProNose



Vhodná pro širší
chodidla



Žáruvzdorná podešev



Vodoodpudivá



Ocelová planžeta proti
propichu

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
35	1938-35	6408487536120
36	1938-36	6408487536168
37	1938-37	6408487536205
38	1938-38	6408487536243
39	1938-39	6408487536281
40	1938-40	6408487536328
41	1938-41	6408487536366
42	1938-42	6408487536403
43	1938-43	6408487536441
44	1938-44	6408487536489
45	1938-45	6408487536526
46	1938-46	6408487536564
47	1938-47	6408487536601
48	1938-48	6408487536649
49	1938-49	6408487536687
50	1938-50	6408487536724

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com