

**jolas® GRAN PREMIO 1550 LOW**

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



Sužinokite daugiau

LENGVAI VALOMAS PUSBATIS

Lengvai valomi apsauginiai pusbačiai iš specialiai apdorotos odos su karščiui atspariais paraaramido siūlais užtikrina 400 °C / 752 °F maksimalią ribinę temperatūrą 30 minučių. Tinka metalo apdirbimui, suvirinimui ir kitiems atvejams, kai reikalingas lengvai valomas paviršius. Erdvus korpelis, aliuminė apsauga pirštams.

SAVYBĖS

- Puikus smūgio energijos sugėrimas
- Aukščiausio lygio apsauga
- Puikus sukibimas
- Puikiai priglunda
- Ypač patogų avėti

YPATYBĖS

- „ProNose“ bato priekio sutvirtinimas
- Platus
- KEVLAR® siūlės, atsparios 427° C trumpalaikiam karščio poveikiui (maks. ribinė temperatūra) ir 204° C ilgesniam karščio poveikiui (pastovi ribinė temperatūra)
- Karščiui atsparus viršus
- Karščiui atsparus išorinis padas
- Naftai atsparus išorinis padas
- Turi antistatinių savybių
- Vandeniui atsparūs
- Dvejos smūgių sugėrimo zonos
- Atitinka IEC 61340-5-1 (ESD)
- Besiventilijuojantis vidpadis
- Paminkštintas aulo kraštas



APSAUGO NUO

Kojų pirštų sužalojimų, antistatino paviršiaus

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Lauke, viduje, nešioti visus metus, šilti paviršiai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Darbas su metalo lakštais, metalo darbai, virinimas, darbas su karščiu

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Metallų gamyba

SPECIFIKACIJA

TIPAS Apsauginė avalynė, Mokasinai

KATEGORIJA Cat. II

PRITAIKYMAS Platus

KOLEKCIJA Gran Premio

VIRŠUTINĖ MEDŽIAGA Poliuretanu dengta oda

PRONOSINĖ MEDŽIAGA PU

BATO NOSIES MEDŽIAGA Aliuminis

PAMUŠALO MEDŽIAGA Poliesteris

VIDPADIS JALAS 8103 FX2 Pro-X

VIDPADŽIO MEDŽIAGA Tekstilė, Minkšta EVA, Laidūs siūlai poliesterio pagrindu, Dvigubos smūgio energijos sugėrimo zonos iš PORON® XRD®

VIDURINĖS PADO DALIES MEDŽIAGA PU vidurinioji pado dalis

IŠORINIO PADO MEDŽIAGA Guminis išorinis padas

SPALVA Juodos

GRYNASIS SVORIS (42 DYDIS) 1.17 kg

ATITIKTIS



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

FUNKCIJOS



ESD



Turi antistatinių
savybių



„Ergothon“ smūgio
energijos sugėrimo
sistema



Karščiui atsparus
viršus



Aliumininė bato nosis



Oleofobinis išorinis
padas



„ProNose“ bato priekio
sutvirtinimas



Platus



Karščiui atsparus
išorinis padas



Hidrofobiniai

DYDIS	ART. NR.	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com