



Met XRD® M-Guard aan de bovenzijde voor als je extra bescherming nodig hebt.

 GRAN PREMIO 1938 GP META

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Meer informatie

MET IMPACTBESCHERMING VAN DE WREEF

Een nieuwe hoge schoen met geïntegreerde impactbescherming van de middenvoet, met behulp van XRD® M-Guard. Dit is een hightechmateriaal dat onder normale omstandigheden zacht en flexibel is, maar bij impact verhardt en tot 90% van de energie absorbeert. Heb je behoefte aan extra bescherming in veeleisende omgevingen, dan is dit een belangrijk hulpmiddel om het letselrisico in de middenvoet te beperken. De schoenen hebben een ruimere comfortabele pasvorm, veiligheidsneus en perforatiebestendige inlegzool.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende pasvorm
- Uitstekende schokdemping
- Hoog beschermingsniveau

KENMERKEN

- ProNose neusversterking
- Treklussen
- Ventilerende inlegzool
- Hittebestendige buitenzool
- Oliebestendige buitenzool
- Gewatteerde laarsschacht
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Watertong
- ESD
- Antistatisch/ATEX
- Metatarsale bescherming met geïntegreerde PORON® XRD®
- Versterkte schachtrand
- Enkelondersteuning
- Waterafstotend leer
- Hitte-isolerend
- Schokdemping



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, metatarsale verwondingen, antistatisch, aanraking met koude, uitglijden, letsel door overbelasting

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen, omgevingen met explosiegevaar

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Hoge schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Breed

VERZAMELING Gran Premio

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyamide

INLEGZOOl JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOOl PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOOl Rubber buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 150 cm

KLEUR Zwart, Geel

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.51 kg

NALEVING



EU Regulation 2016/425



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/II/C
Mt SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothan schokdempingsstelsel



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Brede pasvorm



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Spijkerbescherming in staal

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	1938-35	6408487536120
36	1938-36	6408487536168
37	1938-37	6408487536205
38	1938-38	6408487536243
39	1938-39	6408487536281
40	1938-40	6408487536328
41	1938-41	6408487536366
42	1938-42	6408487536403
43	1938-43	6408487536441
44	1938-44	6408487536489
45	1938-45	6408487536526
46	1938-46	6408487536564
47	1938-47	6408487536601
48	1938-48	6408487536649
49	1938-49	6408487536687
50	1938-50	6408487536724

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com