



 GREEN LINE 6468 EKO

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

DE EERSTE VEILIGHEIDSSCHOEN MET EU-ECOLABEL

De eerste veiligheidsschoen met EU-Ecolabel. Metaalvrij, met perforatiebescherming van plasmabehandeld composiet-textiel (PTC), composiet veiligheidsneus en een inlegzool met dubbele schokdempingszones. Materiaal bovenzijde: microvezel.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel

KENMERKEN

- Oliebestendige buitenzool
- Ventilerende inlegzool
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- ProNose neusversterking
- Waterafstotend
- Dubbele schokdempingszones
- Metaalvrij
- Antistatische eigenschappen
- Goede milieubewuste keuze
- Voldoen aan de EU bloemmilieucriteria
- Vrij van dierlijke materialen



VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, metaalvrije vereisten voor schoenen, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werk op de luchthaven

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Smal/normaal

VERZAMELING Green Line

BOVENMATERIAAL Microvezel, Textiel

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Composiet

VOERINGMATERIAAL Polyamide

INLEGZOO L JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL BUITENZOO L PU-buitenzool

VASTMAKEN Veters

LENGTE SCHOENVETERS 90 cm

KLEUR Zwart, Grijs, Groen

NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.1 kg

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



EU Ecolabel
FI/017/001



ÖNORM Z 1259



DGVU 112-191

KENMERKEN



Antistatische
eigenschappen



Oliebestendige
buitenzool



ProNose
neusversterking



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



ESD



Composiet neus



Ergothan
schokdempingssysteem



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	6468-36	6408487418372
37	6468-37	6408487418389
38	6468-38	6408487418396
39	6468-39	6408487418402
40	6468-40	6408487418419
41	6468-41	6408487418426
42	6468-42	6408487418433
43	6468-43	6408487418440
44	6468-44	6408487418457
45	6468-45	6408487418464
46	6468-46	6408487418471
47	6468-47	6408487418488

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com