



 GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



For ytterligere informasjon

SVEISESTØVEL MED MANGE FUNKSJONER

Slitesterk og komfortabel middels høy sveisestøvel sertifisert iht. EN 20349-2, med Thinsulate™-fôr for ekstra varmeisolasjon. Spesialbehandlet skinn med varmebestandig para-aramidtråd i sømmene, som gir varmebestandighet opptil 400 °C i 30 minutter. Den uttakbare innersålen har avansert støtdemping med to beskyttelsessoner i PORON® XRD®, og den olje- og varmebestandige yttersålen i nitril gir utmerket grep. JALAS® vernetå i aluminium og spikertrampbeskyttelse i stål bidrar til å forhindre skader.

BETYDNING

- Ekstra god støtdemping
- Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen
- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

- ProNose tåslitasjesbeskyttelse
- Ventilerende innersåle
- Doble støtdempingssoner
- ESD
- Thinsulate™ varmeisolering
- Varmebestandig overdel
- Romslig passform
- KEVLAR®-tråd i sømmene som tåler 427° C kortvarig varmeeksponering og 204° C varmeeksponering over lengre tid
- Varmebestandig yttersåle
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Polstret støvelskaft
- Hempe
- Vannavvisende



MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, antistatisk

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, helårsbruk, varme overflater, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, skitne miljøer, krevende miljø

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Varme arbeid, metallarbeid, platearbeid, sveisearbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Metal fabrication

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Støvler/Skoletter

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Stål

PASSFORM Bred

KOLLEKSJON Gran Premio

MATERIALE FOR OVERDEL PU-behandlet lær

MATERIALE FOR TÅBESKYTTELSE PU

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FÔRMATERIALE Polyester, Thinsulate™

INNERSÅLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE Nitril-yttersåle

LUKKING Borrelås

FARGE Svart

NETTOVEKT (STR. 42) 1.34 kg

SAMSVAR



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

EGENSKAPER



Tåhette i aluminium



Oljebestandig
yttersåle



ProNose
tåslitasjesbeskyttelse



Spikertrampbeskyttelse
i stål



Romslig passform



Varmebestandig
yttersåle



Vannavvisende



Ergothan
støtdempingssystem



ESD



Varmebestandig
overdel



Antistatiske
egenskaper

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com