



 TIO 2028

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Узнать больше

ПОДОШВА «ТРИ В ОДНОМ». ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ.

Мягкая водоотталкивающая защитная обувь с высококачественной защитой. Непревзойденная мягкость и комфорт благодаря устойчивой подошве TIO («Три в одном»), которая предупреждает травмы ног и спины. Система фиксации BOA® сбоку обеспечивает идеальную посадку и устраняет точки давления во время работы на коленях. Обувь снабжена алюминиевым подноском и мягкой текстильной прокладкой для защиты от проколов. Новая технология подошвы «Три в одном» разработана компанией Jalas.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
- Отличное сцепление - Отличная посадка - Чрезвычайно удобные - Отличные амортизационные свойства	- Эргономическая форма - Маслостойкая подошва - Антистатические свойства - Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD) - Дышащая стелька - Двойная зона амортизации - Мягкие - BOA® Fit System - Защита от электростатического разряда - Сконструированы с учетом анатомии - Амортизация	Без материалов животного происхождения



ComSoft Air

ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества, от скольжения

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, среда с риском прокола подошвы, на скользких участках, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности, в условиях повышенных температур

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Полуботинки
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)
ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная
КОЛЛЕКЦИЯ TIO
МАТЕРИАЛ ВЕРХА Верхнее покрытие из ЛПУ, Микрофибра, Текстиль
МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер
СТЕЛЬКА JALAS 8304 FX3 Soft
МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Полиуретан, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®
МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана
МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из полиуретановой резины
КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System
ЦВЕТ Цвет черный, Цвет синий

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothon



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый поднос



Маслостойкая подошва



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)



Водоотталкивающие

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
35	2028-35	6408487537318
36	2028-36	6408487536786
37	2028-37	6408487536823
38	2028-38	6408487536861
39	2028-39	6408487536908
40	2028-40	6408487536946
41	2028-41	6408487536984
42	2028-42	6408487537028
43	2028-43	6408487537066
44	2028-44	6408487537103
45	2028-45	6408487537141
46	2028-46	6408487537189
47	2028-47	6408487537226
48	2028-48	6408487537264

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com