



jalas® GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



Scopri di più

MOCASSINO FACILE DA PULIRE

Mocassino antinfortunistico facile da pulire in pelle appositamente trattata con filo para-aramidico resistente al calore che offre un limite massimo di calore operativo di 400 °C/752 °F per 30 minuti. Adatto per la lavorazione dei metalli, la saldatura e altre attività in cui è necessaria una tomaia facile da pulire. Spazioso, puntale in alluminio

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE	
- Eccellente assorbimento shock - Massimo livello di protezione - Presa eccellente - Eccellente calzata - Extra confortevole	- Rinforzo per le dita ProNose - Forma comoda - Filatura in KEVLAR® nelle cuciture che resistono all'esposizione al calore a breve termine a 427 °C (limite operativo massimo) e all'esposizione al calore a lungo termine a 204 °C (limite operativo costante) - Parte superiore resistente al calore - Suola resistente al calore - Suola resistente agli oli - Proprietà antistatiche - Idrorepellente - Doppie zone di assorbimento impatto	- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD) - Soletta ventilata - Bordo gamba imbottito



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, uso per tutto l'anno, superfici calde

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavori con metalli in lastre, lavorazione dei metalli, saldatura, lavoro a caldo

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Metal fabrication

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Mocassini

CATEGORIA Cat. II

VESTIBILITÀ Larga

COLLEZIONE Gran Premio

MATERIALE SUPERIORE Pelle rivestita in PU

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere

SOTTOPIEDE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma

COLORE Nero

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.17 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



ESD



Proprietà antistatiche



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Parte superiore resistente al calore



Puntale in alluminio



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita ProNose



Forma comoda



Suola resistente al calore



Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com