



XRD® M-Guard w górnej części jest przeznaczona dla osób wymagających dodatkowej ochrony.

 GRAN PREMIO 1938 GP META

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Dowiedz się więcej

Z OCHRONĄ ŚRÓDSTOPIA PRZED UDERZENIAMI

Nowe obuwie ze zintegrowaną ochroną części śródstopia przed uderzeniami wykorzystujące technologię XRD® M-Guard. Jest to zaawansowany technologicznie materiał, który jest miękki i elastyczny w normalnych warunkach, ale twardnieje i pochłania do 90% energii w momencie uderzenia. Dla osób, które potrzebują dodatkowej ochrony w wymagających środowiskach, jest to ważna funkcja zmniejszająca ryzyko urazów górnej części stopy. Obuwie ma szersze dopasowanie dla dodatkowego komfortu, podnosek i wkładkę odporną na przebicie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowe dopasowanie
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Wysoki poziom ochrony

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Ucho do podciągania
- Wentylowana wkładka
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Wyściełana cholewka buta
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- ESD
- Ochrona śródstopia dzięki PORON® XRD®
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Stabilizacja kostki
- Właściwości antystatyczne/ATEX
- Skóra hydrofobowa
- Izolacja cieplna
- Absorpcja wstrząsów



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, urazy śródstopia, antystatyczne, kontakt z zimnem, poślizgnięcie, skręcenia

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe, środowiska z zagrożeniem wybuchem

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Stal

DOPASOWANIE Szerokie

KOLEKCJA Gran Premio

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliamid

WKŁADKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Sznurowadła

DŁUGOŚĆ SZNUROWADEŁ 150 cm

KOLOR Czarny, Żółty

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.51 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II



TP TC 019:2011

EU Regulation 2016/425

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
Mt SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości
antystatyczne



System absorpcji
wstrząsów Ergothan



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna
odporna na olej



Wzmocnienie palców
ProNose



Szerokie dopasowanie



Podeszwa zewnętrzna
odporna na ciepło



Hydrofobowe



Wkładka
antyprzebićowa ze
stali

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	1938-35	6408487536120
36	1938-36	6408487536168
37	1938-37	6408487536205
38	1938-38	6408487536243
39	1938-39	6408487536281
40	1938-40	6408487536328
41	1938-41	6408487536366
42	1938-42	6408487536403
43	1938-43	6408487536441
44	1938-44	6408487536489
45	1938-45	6408487536526
46	1938-46	6408487536564
47	1938-47	6408487536601
48	1938-48	6408487536649
49	1938-49	6408487536687
50	1938-50	6408487536724

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com