



 TIO 2028

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

THREE IN ONE-ZOOL. WATERAFSTOTEND.

Een zachte en waterafstotende veiligheidsschoen met hoogwaardige bescherming. Ultieme zachtheid en comfort dankzij de stabiele TIO (Three In One) zool die langdurige blessures aan de voeten en rug voorkomt. Het BOA® Fit-systeem aan de zijkant zorgt voor een perfecte pasvorm en voorkomt drukpunten bij het werken op de knieën. De schoen heeft een aluminium neus en een perforatiebestendige inlegzool van zacht textiel. De nieuwe Three in One-zooltechnologie is ontwikkeld door Jalas.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- Ergonomisch gevormd
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerende inlegzool
- Dubbele schokdempingszones
- Zacht
- BOA® Fit System
- ESD
- Anatomisch ontworpen
- Schokdemping
- Vrij van dierlijke materialen



ComSoft Air

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, schone omgevingen, warme omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING TIO

BOVENMATERIAAL CPU overmolding, Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOO L JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, PU, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Blauw

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische
eigenschappen



Ergothen
schokdempingsysteem



Aluminium neus



Oliebestendige
buitenzool



Spijkerbescherming in
plasmabehandeld
composiet (PTC)
textiel



Waterafstotend

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	2028-35	6408487537318
36	2028-36	6408487536786
37	2028-37	6408487536823
38	2028-38	6408487536861
39	2028-39	6408487536908
40	2028-40	6408487536946
41	2028-41	6408487536984
42	2028-42	6408487537028
43	2028-43	6408487537066
44	2028-44	6408487537103
45	2028-45	6408487537141
46	2028-46	6408487537189
47	2028-47	6408487537226
48	2028-48	6408487537264

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com