



 GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



Saiba mais

MOCASSIM FÁCIL DE LIMPAR

Mocassins de proteção, fáceis de limpar, em pele com tratamento especial, com fios de para-aramida resistentes a calor nas costuras oferecem um limite máx. de calor operacional de 400°C/752°F durante 30 minutos. Adequados para trabalhos em metal, soldadura e outros que necessitam de ter uma parte superior fácil de limpar. Espaçosos, biqueira em alumínio.

PROPRIEDADES	CARACTERÍSTICAS	
• Excelente absorção de choque • O mais alto nível de proteção • Excelente aderência • Ajuste perfeito • Extra confortáveis	• Reforço dos dedos dos pés ProNose • Ajuste amplo • Fio KEVLAR® nas costuras que resiste à exposição a uma temperatura de 427 °C a curto prazo (limite máximo operacional) e a uma temperatura de 204 °C mais prolongada (limite operacional constante) • Parte superior resistente ao calor • Sola exterior resistente ao calor • Sola exterior resistente ao óleo • Propriedades antiestáticas • Hidrorepelente • Zonas de dupla absorção de choque	• Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD) • Palmilha ventilada • Extremidade do cano reforçada



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, antiestático

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, utilização em todas as condições climáticas, superfícies quentes

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Colocação de placas de metal, metalurgia, soldadura, trabalho a quente

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Metal fabrication

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Mocassins

CATEGORIA Cat. II

AJUSTE Grande

COLEÇÃO Gran Premio

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

COR Preto

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.17 kg

CONFORMIDADE



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades
antiestáticas



Sistema de absorção
de choques Ergothan



Parte superior
resistente ao calor



Biqueira de alumínio



Sola exterior
resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos
pés ProNose



Ajuste amplo



Sola exterior
resistente ao calor



Hidrorepelente

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com