



O XRD® M-Guard na parte superior é para quem necessita de proteção extra.

GRAN PREMIO 1938 GP META

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Saiba mais

COM PROTEÇÃO METATÁRSICA ANTI-IMPACTO

Uma bota nova, com proteção anti-impactos integrada na parte metatársica do pé, com XRD® M-Guard. Um material de alta tecnologia que é macio e flexível em condições normais, mas que endurece e absorve até 90% da energia em impactos. Para quem necessita de uma proteção extra em ambientes exigentes, esta função é importante para reduzir o risco de lesões na parte superior do pé. Os sapatos são mais espaçosos para maior conforto, com biqueira e elemento para proteção contra pregos.

PROPRIEDADES

- Ajuste perfeito
- Excelente absorção de choque
- Alto nível de proteção

CARACTERÍSTICAS

- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Alças
- Palmilha ventilada
- Sola exterior resistente ao calor
- Sola exterior resistente ao óleo
- Cano da bota almofadado
- Zonas de dupla absorção de choque
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Língua fole
- ESD
- Antiestática/ATEX
- Proteção do metatarso com PORON® XRD® integrado
- Extremidade do cano reforçada
- Apoio para o tornozelo
- Couro hidrorrepelente
- Isolamento do calor
- Absorção de choques



PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, lesões no metatarso, antiestático, contacto com o frio, escorregar, entorses

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos, ambientes extremos, ambientes com risco de explosão

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Botas/botins

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Aço

AJUSTE Grande

COLEÇÃO Gran Premio

MATERIAL SUPERIOR Pele com revestimento em PU

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliamida

PALMILHA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de borracha

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 150 cm

COR Preto, Amarelo

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.51 kg

CONFORMIDADE



EU Regulation 2016/425



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/1/C
Mt SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades antiestáticas



Sistema de absorção de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Ajuste amplo



Sola exterior resistente ao calor



Hidrorepelente



Proteção contra pregos em aço

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	1938-35	6408487536120
36	1938-36	6408487536168
37	1938-37	6408487536205
38	1938-38	6408487536243
39	1938-39	6408487536281
40	1938-40	6408487536328
41	1938-41	6408487536366
42	1938-42	6408487536403
43	1938-43	6408487536441
44	1938-44	6408487536489
45	1938-45	6408487536526
46	1938-46	6408487536564
47	1938-47	6408487536601
48	1938-48	6408487536649
49	1938-49	6408487536687
50	1938-50	6408487536724

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com