



 GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



[Learn more](#)

MOKASINI, ENOSTAVNI ZA ČIŠČENJE

Zaščitni mokasini, enostavni za čiščenje, iz posebej obdelanega usnja s toplotno odporno para-aramidno nitjo v šivih zagotavljajo 30-minutno zaščito pri najvišji dovoljeni temperaturi 400 °C/752 °F. Primerni za obdelavo kovin, varjenje in druga dela, pri katerih je potrebno enostavno čiščenje zgornjega dela. Prostorno kopito, aluminijasta zaščitna kapica.

LASTNOSTI	ZNAČILNOSTI
• Izjemna absorpcija udarcev • Najvišja stopnja zaščite • Odličen oprijem • Popolno prilaganje • Zelo udobni	• Ojačitev predela prstov ProNose • Široko prilegajoči • Šivani z nitjo KEVLAR®, ki je odporna na temperaturo 427 °C pri kratkotrajni izpostavljenosti takšni temperaturi (maksimalna obratovalna meja) in 204 °C pri dolgotrajni izpostavljenosti visoki temperaturi (stalna delovna meja). • Toplotno odporen zgornji del • Toplotno odporen podplat • Podplat, odporen na olje • Antistatične lastnosti • Vodoodbojno • Dvojna območja za absorpcijo udarcev • Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD) • Prezračevalni vložek • Podložen rob zgornjega dela



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, celoletna uporaba, tople površine

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Obdelava pločevine, kovinarstvo, varjenje, delo z vročino

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kovinska izdelava

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Mokasini

KATEGORIJA Cat. II

PRILEGANJE Širši

ZBIRKA Gran Premio

VRHNJI MATERIAL SPU premazano usnje

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

BARVA Črna

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.17 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011



DGV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



Toplotno odporen zgornji del



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Široko prillegajoči



Toplotno odporen podplat



Vodoodbojno



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com