



ZENIT 3018

EN ISO 20345:2022 S3S, SR, FO, SC, LG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Pour en savoir plus

Chaussure de sécurité S3 au design sportif, légère, confortable et élégante. Tige en croûte de cuir, enduit PU et renfort en mousse à mémoire de forme. Protection et soutien des travailleurs en extérieur. Semelle d'usure RPU très adhérente, résistante aux huiles. Embout de sécurité aluminium JALAS®, insert anti-perforation textile composite traité plasma et absorption des chocs PORON® XRD® pour assurer la sécurité à chaque pas.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Renfort orteils ProNose
- Double zone d'absorption
- Hydrofuge
- Stabilizator
- Collet de tige rembourré en mousse à mémoire



PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, environnements à risques de perforation des semelles

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION Zenit

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Croûte de cuir

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyamide, Polyester

SEMELLE INTERNE JALAS 8217 FX2 Climate

MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE E.V.A souple, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®, Textile

MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure RPU

FIXATION Lacets

LONGUEUR DES LACETS 100 cm

COLORIS Noir, Gris, Rouge

POIDS NET (TAILLE 42) 1.28 kg

CONFORMITÉ



Cat. II

EN ISO 20345:2022
S3S, SR, F0, SC, LG



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES



ESD



Propriétés
antistatiques



Système
d'amortissement des
chocs Ergothan



Embout de sécurité en
aluminium



Semelle extérieure
résistante aux huiles



Renfort orteils
ProNose



Semelle
antiperforation en
textile composite
traité plasma (PTC)



Hydrofuge



Stabilizator

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3018-36	6408487429729
37	3018-37	6408487429736
38	3018-38	6408487429743
39	3018-39	6408487429750
40	3018-40	6408487429767
41	3018-41	6408487429774
42	3018-42	6408487429781
43	3018-43	6408487429798
44	3018-44	6408487429804
45	3018-45	6408487429811
46	3018-46	6408487429828
47	3018-47	6408487429835

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com