



 GREEN LINE 6418 BIO

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



Scopri di più

IL PRIMO SANDALO DI SICUREZZA CON ECOLABEL UE.

Primo sandalo di sicurezza con Ecolabel UE. Senza metallo con apertura e chiusura a strappo, protezione antiperforazione in tessuto composito trattato al plasma (PTC), puntale in composito e soletta con zone a doppio assorbimento. Materiale tomaia: microfibra

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
• Massimo livello di protezione • Presa eccellente • Eccellente calzata • Extra confortevole • Eccellente assorbimento shock • Traspirabile	• Suola resistente agli oli • Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD) • Rinforzo per le dita ProNose • Doppie zone di assorbimento impatto • Senza metalli • Proprietà antistatiche • Soletta ventilata • Bordo gamba imbottito • Buona scelta ambientale • Soddisfa i criteri aziendali EU Flower • Privo di materiali di origine animale



PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Interni, requisiti senza metallo per le scarpe, ambienti a rischio di perforazione nella suola

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro in aeroporto

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Sandali

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Stretta/Regolare

COLLEZIONE Green Line

MATERIALE SUPERIORE Microfibra, Tessuto

MATERIALE PRONOSE PU

MATERIALE DEL PUNTALE Composito

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide

SOTTOPIEDE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in PORON® XRD®

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in PU

CHIUSURA Apertura/chiusura a strappo

COLORE Nero, Grigio, Verde

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1.08 kg

CONFORMITÀ



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



EU Ecolabel
FI/017/001

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DIN EN ISO 20345
DGUV 112-191

CARATTERISTICHE



Proprietà antistatiche



Suola resistente agli oli



Rinforzo per le dita
ProNose



Lamina in tessuto
composito trattato al
plasma (PTC)



ESD



Puntale composita



Sistema di
assorbimento shock in
Ergothon

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	6418-36	6408487435799
37	6418-37	6408487435805
38	6418-38	6408487435812
39	6418-39	6408487435829
40	6418-40	6408487435836
41	6418-41	6408487435843
42	6418-42	6408487435850
43	6418-43	6408487435867
44	6418-44	6408487435874
45	6418-45	6408487435881
46	6418-46	6408487435898
47	6418-47	6408487435904

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com