



jalas® TIO 2028

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



aflați mai multe

TALPĂ THREE IN ONE. RESPINGE APA.

Încălțăminte de protecție moale, care respinge apa, cu protecție de înaltă calitate. Foarte moale și confortabilă datorită tălpii stabile TIO (Three In One) care previne leziunile pe termen lung la nivelul spatelui și picioarelor. Sistemul BOA® Fit de pe partea laterală asigură o potrivire perfectă și elimină punctele de presiune atunci când se lucrează în genunchi. Pantofii au bomboul din aluminiu și o inserție din material textil moale, pentru protecție împotriva penetrării cuielei. Noua tehnologie Three in One a tălpii a fost dezvoltată de Jalas.

PROPRIETĂȚI

- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție excelentă a șocurilor

CARACTERISTICI

- Forme ergonomice
- Talpă exterioră rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Branțuri cu aerisire
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Moale
- BOA® Fit System
- ESD
- Proiectate anatomic
- Amortizare a șocurilor
- Fără materiale de origine animală



ComSoft Air

PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice, alunecare

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, de interior, utilizare tot anul, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii alunecoase, medii uscate, medii curate, medii calde

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE TIO

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ CPU supraturnat, Microfibră, Material textil

MATERIAL BOMBEU Aluminu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester

BRANȚ JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, PU, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU

STRÂNGERE BOA® Fit System

CULOARE Negru, Albastru

CONFORMITATE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeu din aluminu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
35	2028-35	6408487537318
36	2028-36	6408487536786
37	2028-37	6408487536823
38	2028-38	6408487536861
39	2028-39	6408487536908
40	2028-40	6408487536946
41	2028-41	6408487536984
42	2028-42	6408487537028
43	2028-43	6408487537066
44	2028-44	6408487537103
45	2028-45	6408487537141
46	2028-46	6408487537189
47	2028-47	6408487537226
48	2028-48	6408487537264

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com