



 TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Научете повече

ПОДМЕТКА ТРИ В ЕДНО. ВИСОКА СПОСОБНОСТ ЗА ДИШАНЕ

Дишащи предпазни обувки с висококачествена защита. Максимална мекота и удобство благодарение на подметката TIO (три в едно), която предотвратява наранявания на краката и гърба в дългосрочен план. Покрити с мрежа вентилационни отвори за допълнително охлаждане. Системата Tri-Panel BOA® Fit дава възможност за перфектно прилягане за индивидуалната форма на стъпалото. Обувката е с алуминиево бомбе и мека текстилна вложка срещу проникване на пирони. Новата технология на подметката Три в едно е разработена от J alas.

СВОЙСТВА

- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- С отлични дишащи качества
- Отлична удароустойчивост

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ергономична форма
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Дишаща стелка
- Две зони поглъщащи шока
- Меки
- BOA® Fit System
- ESD (електростатичен разряд)
- Анатомичен дизайн
- Поглъщащи шок
- Без материали от животински произход



ComSoft Air

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождање, антистатични, изплъзване

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, целогодишна употреба, среда с риск от проникване през подметката, хлъзгава среда, суха среда, чиста среда, топла среда

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Ниски обувки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил

РАЗМЕР Нормални

КОЛЕКЦИЯ TIO

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ CPU отливане, Микрофибър, Текстил

МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер

СТЕЛКА JALAS 8304 FX3 Soft

МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна проводима нишка, PU, Двойна шок поглъщаща зона от PORON® XRD®

МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU

МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от RPU

ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System

ЦВЯТ Черно, Жълто

СЪОТВЕТСТВИЕ



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Антистатични свойства



Система за поемане на удари Ergothon



Специфична информация



Алуминиево бомбе



Маслоустойчивост на външната подметка



Защита от пробождање от плазмено обработен (PTC) текстил

РАЗМЕР	Артикул №	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com