



GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Dowiedz się
więcej

OBUWIE SPAWALNICZE Z WIELOMA ZALETAMI

Trwałe i wygodne obuwie spawalnicze zgodne z normą EN 20349-2, ze średniowysoką cholewką oraz podszewką Thinsulate™ dla dodatkowej ochrony cieplnej. Poddana specjalnej obróbce skóra z odporną na ciepło, para-aramidową nicią w szwach zapewnia odporność na ciepło do maksymalnej temperatury pracy 400°C/752°F przez 30 minut. Wyjmowana wkładka posiada zaawansowany system absorpcji wstrząsów z dwiema strefami ochrony w technologii PORON® XRD®, a odporna na olej i ciepło nitrylowa podeszwa zewnętrzna zapewnia doskonałą przyczepność. Aluminiowy podnosek JALAS® i stalowa wkładka odporna na przebicie zapobiegają urazom.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Wentylowana wkładka
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- ESD
- Izolacja cieplna Thinsulate™
- Szerokie dopasowanie
- Nić KEVLAR® w szwach odporna na krótkoterminowe działanie ciepła o temperaturze 427° C (maks. robocza wartość graniczna) i długoterminowe działanie ciepła o temperaturze 204° C (stała robocza wartość graniczna)
- Wierzch buta odporny na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wyściełana cholewka buta
- Ucho do podciągania
- Hydrofobowe



ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, użytek catoroczny, ciepłe powierzchnie, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Prace przy kontakcie z gorącym, metalurgia, prace przy blachach ciętych, spawanie

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Metal fabrication

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Trzewiki/buty za kostkę

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Stal

DOPASOWANIE Szerokie

KOLEKCJA Gran Premio

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, Thinsulate™

WKŁADKA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękkie EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Rzep

KOLOR Czarny

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.34 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

WŁAŚCIWOŚCI



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wzmocnienie palców ProNose



Wkładka antyprzebiciowa ze stali



Szerokie dopasowanie



Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło



Hydrofobowe



System absorpcji wstrząsów Ergothan



ESD



Wierzch buta odporny na ciepło



Właściwości antystatyczne

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com