



jalas® TIO 2028

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Dowiedz się więcej

PODESZWA THREE IN ONE. HYDROFOBOWE.

Miękkie, hydrofobowe obuwie bezpieczne z wysokim poziomem ochrony. Najwyższa miękkość i komfort dzięki stabilnej podeszwie zewnętrznej TIO (Three In One), która zapobiega długotrwałym urazom stóp i pleców. Boczne wiązanie BOA® zapewnia doskonałe dopasowanie i eliminuje punkty nacisku podczas pracy na kolanach. Obuwie posiada aluminiowy podnosek i miękką tekstylną wkładkę antyprzebiciową. Nowa technologia Three in One sole została opracowana przez spółkę Jalas.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów

CECHY

- Ergonomiczny kształt
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wentylowana wkładka
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Miękkie
- BOA® Fit System
- ESD
- Zaprojektowane anatomicznie
- Absorpcja wstrząsów
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego



ComSoft Air

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, poślizgnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Na zewnątrz, wewnątrz, użytek całoroczny, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska z zagrożeniem poślizgnięcia, środowiska suche, środowiska czyste, środowiska ciepłe

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA TIO

MATERIAŁ WIERZCHNI Pokrycie CPU, Mikrofibra, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester

WKŁADKA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Poliuretan, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z PORON® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Niebieski

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Hydrofobowe

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	2028-35	6408487537318
36	2028-36	6408487536786
37	2028-37	6408487536823
38	2028-38	6408487536861
39	2028-39	6408487536908
40	2028-40	6408487536946
41	2028-41	6408487536984
42	2028-42	6408487537028
43	2028-43	6408487537066
44	2028-44	6408487537103
45	2028-45	6408487537141
46	2028-46	6408487537189
47	2028-47	6408487537226
48	2028-48	6408487537264

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com