



jalas® GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



Daha fazla bilgi
edinin

TEMİZLEMESİ KOLAY MAKOSEN

Dikişlerinde ısıya dayanıklı para-aramid iplik kullanılan özel işlem görmüş deriden üretilmiş, temizlemesi kolay güvenlik makoseni, 30 dakika boyunca azami 400°C/752°F çalışma ısısı sınırı sağlar. Metal işleri, kaynak ve kolay temizlenen bir üst kısma ihtiyaç duyulan diğer işler için uygundur. Geniş uç, alüminyum burunluk.

ÖZELLİKLER

- Harika darbe emici
- En yüksek koruma seviyesi
- Harika kavrama
- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat

ÖZELLİKLER

- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Geniş kalıp
- Dikişlerde kısa süre 427° C sıcaklığa (maksimum çalışma sınırı) ve uzun süre 204° C sıcaklığa (sürekli çalışma sınırı) dayanan KEVLAR® iplik
- ısıya dayanıklı üst bölüm
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Su itici
- Çift darbe emme bölgesi
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- Havalandırmalı iç taban
- Kaplamalı gövde kenarı



ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, antistatik

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, tüm yıl kullanım, sıcak yüzeyler

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Saç metal işleri, metal işleri, kaynak, sıcak işler

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Metal fabrication

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Makosenler

KATEGORI Cat. II

BAĞLANTI Geniş

KOLEKSİYON Gran Premio

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Poliester

İÇ TABAN JALAS 8103 FX2 Pro-X

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Poliester bazlı iletken iplik, PORON® XRD®den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

RENK Siyah

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.17 kg

UYGUNLUK



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

ÖZELLİKLER



ESD



Antistatik özelliklidir



Ergothan Darbe Emme Sistemi



Isıya dayanıklı üst bölüm



Alüminyum burun



Yağa dayanıklı dış taban



ProNose ayak parmağı takviyesi



Geniş kalıp



Isıya dayanıklı dış taban



Su itici

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com