



 TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Zjistit více

STÉLKA TŘI V JEDNÉ. VYSOKÁ PRODYŠNOST

Prodyšná bezpečnostní obuv s vysoce kvalitní ochranou. Maximální měkkost a pohodlí díky stélce TIO (Tři v jedné), která chrání nohy a záda před dlouhodobými zdravotními následky. Větrací otvory pokryté síťovinou zlepšují chlazení. Trojdílný zapínací systém BOA® zajišťuje dokonalé přizpůsobení individuálnímu tvaru chodidel. Obuv má hliníkovou tužinku a měkkou textilní vložku proti propichu. Nová technologie stélky Tři v jedné byla vyvinuta společností Jalas.

VLASTNOSTI

- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Velmi prodyšná
- Vynikající tlumení nárazů

VLASTNOSTI

- Ergonomicky tvarovaná
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Odvětraná stélka
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Měkká
- BOA® Fit System
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Anatomické provedení
- Tlumení nárazů
- Neobsahuje materiály živočišného původu



ComSoft Air

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Zranění prstů, propích hřebíkem, statická elektřina, uklouznutí

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Venkovní prostory, vnitřní prostory, celoroční používání, prostředí s nebezpečím propichu podešve, kluzká prostředí, suchá prostředí, čistá prostředí, horká prostředí

SPECIFIKACE

TYP Bezpečnostní obuv, Polobotky

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL VRSTVY PROTI PROPICHU Textilní kompozit upravený plazmou (PTC)

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE TIO

MATERIÁL SVRŠKU Zalisovaný CPU, Mikrovlákno, Textil

MATERIÁL TUŽINKY Hliník

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

STÉLKA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, PU, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu PORON® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY PU mezivrstva

MATERIÁL PODEŠVE RPU podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá, Žlutá

PLNĚNÍ NOREM



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů
Ergothon



Ochrana před
elektrostatickým
výbojem



Hliníková tužinka



Podešev odolná proti
oleji



Planžeta proti propichu
z textilního kompozitu
upraveného plazmou
(PTC)

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com