



jalas® TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For ytterligere informasjon

TRE-I-ÉN-SÅLE. GODE PUSTEEGENSKAPER

En pustende vernesko med høy beskyttelse. Optimal mykhet og komfort takket være TIO-sålen (Three In One), som forebygger langvarige fot- og ryggskader. De nettede ventilasjonsåpningene gir ekstra luftsirkulasjon. Tri-Panel BOA® Fit System gir en perfekt passform for individuelt formede føtter. Skoen har en tåhette i aluminium og spikertrampbeskyttelse i myk tekstil. Den nye TIO-teknologien er utviklet av Jalas.

BETYDNING

- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Svært luftig
- Ekstra god støtdemping

TILLEGGSEGENSKAPER

- Ergonomisk utformet
- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerende innersåle
- Doble støtdempingssoner
- Myk
- BOA® Fit System
- ESD
- Anatomisk utformet
- Støtdempende
- Fri for animalske produkter



ComSoft Air

MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, antistatisk, skliing

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, helårsbruk, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, glatte miljøer, tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Lavsko

KATEGORI Cat. II

MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Plasmabehandlet tekstil

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON TIO

MATERIALE FOR OVERDEL CPU overdelstruktur, Mikrofiber, Tekstil

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

FÖRMATERIALE Polyester

INNERSÅLE JALAS 8304 FX3 Soft

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, PU, Doble støtdempingssoner i PORON® XRD®

MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle

YTTERSÅLEMATERIALE RPU-yttersåle

LUKKING BOA® Fit System

FARGE Svart, Gul

SAMSVAR



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

EGENSKAPER



ESD



Antistatiske
egenskaper



Ergo than
støtdempingssystem



Tåhette i aluminium



Oljebestandig
yttersåle



Spikertrampbeskyttelse
i plasmabehandlet
tekstil

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com