



GRAN PREMIO 1668W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI EN ISO 20345:2011 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C PR ASTM F3445-21 SR



Learn more

VARILNI ČEVLJI S ŠTEVILNIMI FUNKCIJAMI

Trpežni in udobni srednje visoki varilni čevlji, certificirani v skladu z EN 20349-2, s podlogo Thinsulate™ za dodatno toplotno izolacijo. Posebej obdelano usnje s toplotno odporno para-aramidno nitjo v šivih zagotavlja 30-minutno zaščito pri najvišji dovoljeni temperaturi 400 °C/752 °F. Odstranljiv vložek ima napredno absorpcijo udarcev z dvema zaščitnima območjema PORON® XRD®, nitrilni zunanji podplat, odporen proti olju in toploti, pa zagotavlja odličen oprijem. Aluminijasta zaščitna kapica JALAS® in jekleni vložek za zaščito pred prebodom pomagata preprečevati poškodbe.

LASTNOSTI

- Izjemna absorpcija udarcev
- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni

ZNAČILNOSTI

- Ojačitev predela prstov ProNose
- Prezračevalni vložek
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- ESD
- Toplotna izolacija Thinsulate™
- Široko prilegajoči
- Šivani z nitjo KEVLAR®, ki je odporna na temperaturo 427 °C pri kratkotrajni izpostavljenosti takšni temperaturi (maksimalna obratovalna meja) in 204 °C pri dolgotrajni izpostavljenosti visoki temperaturi (stalna delovna meja).
- Toplotno odporen zgornji del
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Podložen zgornji del čevlja
- Zanke za poteg
- Vodoodbojno



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, notranji prostori, celoletna uporaba, tople površine, okolja s tveganjem za prebod podplata, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Delo z vročino, kovinarstvo, obdelava pločevine, varjenje

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kovinska izdelava

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Škornji/polvisoki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM Jeklo

PRILEGANJE Širši

ZBIRKA Gran Premio

VRHNJI MATERIAL SPU premazano usnje

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester, Thinsulate™

VLOŽEK ZA ČEVLJE JALAS 8103FX2 Pro-X

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz PORON® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT Zapiranje na ježka

BARVA Črna

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.34 kg

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

ASTM F2413-18
M/I/C
PR

ASTM F3445-21
SR

FUNKCIJE



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Jeklena zaščita nohtov



Široko prilegajoči



Toplotno odporen podplat



Vodoodbojno



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergothanom



ESD



Toplotno odporen zgornji del



Antistatične lastnosti



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	1668W-36	6408487542022
37	1668W-37	6408487541537
38	1668W-38	6408487541575
39	1668W-39	6408487541612
40	1668W-40	6408487541650
41	1668W-41	6408487541698
42	1668W-42	6408487541735
43	1668W-43	6408487541773
44	1668W-44	6408487541810
45	1668W-45	6408487541858
46	1668W-46	6408487541896
47	1668W-47	6408487541933
48	1668W-48	6408487541971

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com