



jalas® TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Tudjon meg többet

HÁROM AZ EGYBEN TALP. EXTRA LÉGÁTERESZTÉS

Légáteresztő biztonsági cipő kiváló minőségű védelemmel. Tökéletes puhaság és kényelem a TIO (három az egyben) járótalpnak köszönhetően, amely megakadályozza, hogy lába és háta hosszú távon sérüljön. A hálós szellőzőnyílások extra hűtést biztosítanak. A hárompaneles BOA® Fit System tökéletes illeszkedést biztosít az egyedi alakú lábakhoz. A cipő alumínium orrmerevítővel és szögbehatolás elleni puha textilbetéttel rendelkezik. Az új Három az egyben talp technológiát a Jalas fejlesztette ki.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló tapadást biztosít
- Tökéletes illeszkedés
- Extra kényelmes
- Nagyon lélegző
- Kiváló ütéscsökkentés

JELLEMZŐK

- Ergonomikusan kialakított
- Olajálló járótalp
- Antisztatikus tulajdonságok
- Megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek
- Szellőző talp
- Dupla ütéscsökkentő zóna
- Puha
- BOA® Fit System
- ESD
- Anatómiai szempontok alapján tervezett
- Ütéscsökkentő
- Állati eredetű anyagoktól mentes



ComSoft Air

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Lábujj sérülései, szegek behatolása, antisztatikus, elcsúszás

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Kültér, beltér, használat egész évben, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, csúszós környezetek, száraz környezetek, tiszta környezetek, meleg környezetek

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Biztonsági lábbelik, Alacsony szárú cipők

KATEGÓRIA Cat. II

ÁTSZÚRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet

FAZON Normál

KOLLEKCIÓ TIO

FELSŐRÉSZ ANYAGA Beöntött CPU, Mikroszál, Textil

ORRMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter

TALPBETÉT JALAS 8304 FX3 Soft

TALPBETÉT ANYAGA Textil, Puha EVA, Poliészter alapú vezető szál, PU, PORON® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

KÖZTALP ANYAGA PUKöztalp

JÁRÓTALP ANYAGA RPUjárótalp

RÖGZÍTÉS BOA® Fit System

SZÍN Fekete, Sárga

MEGFELELŐSÉG



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DSUV 112-191

JELLEMZŐK



ESD



Antisztatikus tulajdonságok



Ergothon ütéstompító rendszer



Alumínium orrmerevítő



Olajálló járótalp



Plazmával kezelt kompozit (PTC) szövet, átszúrásvédő

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com