



jalas® GRAN PREMIO 1948S METATARSAL

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt PR ASTM F3445-21 SR



Lue lisää

VARSIKENKÄ, JOSSA JALKAPÖYDÄN SUOJAUS

Kestävä varsikenkä raskaisiin teollisuustöihin. Äärimmäinen kuumuuden kesto ja käyttömukavuus. Tarjoaa parasta suojaa hitsaukselta ja lämmöltä. Sisältää jalkapöydän iskunsuojauksen. Nitrilipohja, joka takaa erinomaisen pidon ja iskunvaimennuksen, pohjallisessa PORON® XRD -materiaalia. Naulaanastumissuoja plasmakäsiteltyä komposiittimateriaalia ja alumiininen ja kevyt varvassuoja. Pintanahka takaa hyvän istuvuuden. Varsikenkä, jossa yhdistyvät korkein suojaustaso ja mukavuus.

OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Erinomainen pito
- Erittäin mukava
- Korkea suojaustaso
- Hyvä istuvuus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Tilava lesti
- Saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR® -kuitua
- Kuumuutta kestävä päällinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varsiosa
- Vetolenkit
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Säädettävä nilkkaremmi
- Vettähylkivä
- Palosuojakäsittely



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, jalkapöydän loukkaantuminen

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

Kuumat työskentelyolosuhteet, metallityöt, peltisepäntyöt, hitsaustyöt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

Metal fabrication

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI Pintanahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN JALAS 8217 FX2 Climate

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, PORON® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Tarrakiinnitys

VÄRI Musta, Keltainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.32kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

ASTM F2413-18
M/1/C
Mt PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



Antistatistiset
ominaisuudet



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Kuumuutta kestävä
päällinen



Pronose-kärkikuppi



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)



Tilava lesti



Kuumuutta kestävä
ulkopohja



Vettähylykivä

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	1948S-36	6408487545320
37	1948S-37	6408487545375
38	1948S-38	6408487545429
39	1948S-39	6408487545474
40	1948S-40	6408487545528
41	1948S-41	6408487545573
42	1948S-42	6408487545627
43	1948S-43	6408487545672
44	1948S-44	6408487545726
45	1948S-45	6408487545771
46	1948S-46	6408487545825
47	1948S-47	6408487545870
48	1948S-48	6408487545924

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com