



## jalas® GREEN LINE 6468 EKO

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

### O PRIMEIRO SAPATO DE PROTEÇÃO COM EU-ECOLABEL

O primeiro sapato de proteção com EU-Ecolabel. Sem metais, com proteção contra pregos feita de tecido de compósitos tratado com plasma (PTC), biqueira em compósito e palmilha com duas zonas de absorção. Material superior: microfibras.

#### PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- O mais alto nível de proteção
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis

#### CARACTERÍSTICAS

- Sola exterior resistente ao óleo
- Palmilha ventilada
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Reforço dos dedos dos pés ProNose
- Hidrorepelente
- Zonas de dupla absorção de choque
- Sem metal
- Propriedades antiestáticas
- Boa escolha ambiental
- Cumpre os critérios ambientais e ecológicos da UE
- Sem materiais derivados de animais



**PREVINE O RISCO DE**

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

Exterior, requisitos sem metal para calçado, ambientes com risco de penetração da sola exterior

**ÁREA PRIMÁRIA DE USO**

Trabalho em aeroporto

**ESPECIFICAÇÃO**

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Pequeno/Normal

COLEÇÃO Green Line

MATERIAL SUPERIOR Microfibra, Têxtil

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL DA BIQUEIRA Compósito

MATERIAL DO FORRO Poliamida

PALMILHA JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de PU

FECHO Atacadores

COMPRIMENTO DOS ATACADORES 90 cm

COR Preto, Cinzento, Verde

PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42) 1.1 kg

**CONFORMIDADE**



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



**CARACTERÍSTICAS**



Propriedades antiestáticas



Sola exterior resistente ao óleo



Reforço dos dedos dos pés ProNose



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



ESD



Biqueira de compósito



Sistema de absorção de choques Ergothan



Hidrorrepelente

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	6468-36	6408487418372
37	6468-37	6408487418389
38	6468-38	6408487418396
39	6468-39	6408487418402
40	6468-40	6408487418419
41	6468-41	6408487418426
42	6468-42	6408487418433
43	6468-43	6408487418440
44	6468-44	6408487418457
45	6468-45	6408487418464
46	6468-46	6408487418471
47	6468-47	6408487418488

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com