



Üst kısımdaki XRD® M-Guard ekstra korumaya ihtiyaç duyanlar içindir.

jalas® GRAN PREMIO 1938 GP META

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, M, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C Mt SD 35 PR ASTM F3445-21 SR



Daha fazla bilgi
edinin

METATARSAL DARBE KORUMASI İLE

XRD® M-Guard aracılığıyla ayağın metatarsal kısmında entegre darbe koruması sağlayan yeni bir bot. Normal koşullar altında yumuşak ve esnek olan, ancak darbe sonrası sertleşen ve enerjiyi %90'a varan oranda emen yüksek teknoloji ürünü bir malzemedir. Bu, zorlu ortamlarda ekstra korumaya ihtiyaç duyanlar için üst ayağın yaralanma riskini azaltan önemli bir işlevdir. Ayakkabılar ekstra rahatlık, burun ve çivi delmesi ek parça için daha geniş bir kalıba sahiptir.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel uyum
- Harika darbe emici
- Yüksek koruma seviyesi

ÖZELLİKLER

- ProNose ayak parmağı takviyesi
- Bağcık delikleri
- Havalandırmalı iç taban
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Dolgulu bot gövdesi
- Çift darbe emme bölgesi
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- Körüklü dil
- ESD
- Entegre PORON® XRD® ile metatarsal koruma
- Kaplamalı gövde kenarı
- Bilek desteği
- Antistatik/ATEX
- Su itici deri
- ısı yalıtımı
- Darbe emici



ŞU RISKİ ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, metatarsal yaralanmalar, antistatik, soğukla temas, kayma, gerilme yaralanmaları

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar, patlama riski taşıyan ortamlar

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Botlar/Bilek botları

KATEGORİ Cat. II

TIRNAK KORUMASI MALZEMESİ Çelik

BAĞLANTI Geniş

KOLEKSİYON Gran Premio

ÜST KISIM MALZEMESİ PU kaplamalı deri

PRONOSE MALZEME PU

BURUN MALZEMESİ Alüminyum

ASTAR MALZEMESİ Poliamid

İÇ TABAN JALAS 8103 FX2 Pro-X

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Poliester bazlı iletken iplik, PORON® XRD®'den çift darbe emici bölge

ORTA TABAN MALZEMESİ PU orta taban

DIŞ TABAN MALZEMESİ Kauçuk dış taban

BAĞCIK Bağcıklar

BAĞCIK UZUNLUĞU 150 cm

RENK Siyah, Sarı

NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.51 kg

UYGUNLUK



Cat. II

EU Regulation 2016/425



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, M, CI, HI

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/II/C
Mt SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

ÖZELLİKLER



ESD



Antistatik özelliktedir



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Alüminyum burun



Yağa dayanıklı dış taban



ProNose ayak parmağı takviyesi



Geniş kalıp



Isıya dayanıklı dış taban



Su itici



Çelik çivi koruması

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
35	1938-35	6408487536120
36	1938-36	6408487536168
37	1938-37	6408487536205
38	1938-38	6408487536243
39	1938-39	6408487536281
40	1938-40	6408487536328
41	1938-41	6408487536366
42	1938-42	6408487536403
43	1938-43	6408487536441
44	1938-44	6408487536489
45	1938-45	6408487536526
46	1938-46	6408487536564
47	1938-47	6408487536601
48	1938-48	6408487536649
49	1938-49	6408487536687
50	1938-50	6408487536724

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com