



jalas® TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

KOLME POHJAA YHDESSÄ. BOA-JÄRJESTELMÄ

Pehmeä ja vettähylykivä turvajalkine, joka tarjoaa tehokasta suojaa. Parasta pehmeyttä ja käyttömukavuutta pehmeän ja vakaan TIO (Three In One) -ulkopohjan ansiosta, joka estää pitkäaikaisten jalka- ja selkävammojen syntymisen. Kolmipaneelinen BOA®-kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa pehmeän, täydellisen ja yksilöllisen istuvuuden. Jalkineessa on alumiininen varvassuoja ja pehmeä tekstiilinen naulaanastumissuoja. Uusi Jalas-teknologia, jossa kolme pohjaa yhdessä.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Ergonomisesti muotoiltu
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Hengittävä pohjallinen
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Pehmeä
- BOA® Fit System
- ESD
- Anatomisesti muotoiltu
- Iskuja vaimentava
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



ComSoft Air

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, lämpimät ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA TIO

PINTAMATERIAALI CPU päällisrakenne, Mikrokuitu, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN JALAS 8304 FX3 Soft

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, PU, PORON® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

VÄRI Musta, Keltainen

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset
ominaisuudet



Ergothan-
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen
varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty
komposiitti
naulaanastumissuoja
(PTC)



Vettähylykivä

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com