



 TIO 2028

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Saiba mais

SOLA THREE IN ONE. IMPERMEÁVEIS.

Sapatos de proteção macios e impermeáveis, com proteção de alta qualidade. Suavidade e conforto máximos graças à sola estável TIO (Three In One) que evita lesões a longo prazo nos pés e nas costas. O BOA® Fit System dos lados oferece um encaixe perfeito e elimina pontos de pressão ao trabalhar de joelhos. O sapato tem uma biqueira de alumínio e interior com tecido macio anti-pregos. A nova tecnologia da sola Three in One foi desenvolvida pela Jalas.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Excelente absorção de choque

CARACTERÍSTICAS

- Forma ergonómica
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Palmilha ventilada
- Zonas de dupla absorção de choque
- Macio
- BOA® Fit System
- ESD
- Design anatómico
- Absorção de choques
- Sem materiais derivados de animais



ComSoft Air

PREVINE O RISCO DE

Lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, escorregar

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Exterior, interior, utilização em todas as condições climáticas, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes escorregadios, ambientes secos, ambientes limpos, ambientes quentes

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Calçado de segurança, Sapatos rasos

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

AJUSTE Normal

COLEÇÃO TIO

MATERIAL SUPERIOR Sobremoldagem CPU, Microfibra, Têxtil

MATERIAL DA BIQUEIRA Alumínio

MATERIAL DO FORRO Poliéster

PALMILHA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL DA PALMILHA Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, PU, Zonas de dupla absorção de choque em PORON® XRD®

MATERIAL DA ENTRESSOLA Entressola de PU

MATERIAL DA SOLA EXTERIOR Sola exterior de RPU

FECHO BOA® Fit System

COR Preto, Azul

CONFORMIDADE



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



DGVV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propriedades
antiestáticas



Sistema de absorção
de choques Ergothan



Biqueira de alumínio



Sola exterior
resistente ao óleo



Proteção contra pregos
em têxtil compósito
com tratamento de
plasma (PTC)



Hidrorepelente

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	2028-35	6408487537318
36	2028-36	6408487536786
37	2028-37	6408487536823
38	2028-38	6408487536861
39	2028-39	6408487536908
40	2028-40	6408487536946
41	2028-41	6408487536984
42	2028-42	6408487537028
43	2028-43	6408487537066
44	2028-44	6408487537103
45	2028-45	6408487537141
46	2028-46	6408487537189
47	2028-47	6408487537226
48	2028-48	6408487537264

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com