



 TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Meer informatie

THREE IN ONE-ZOOL. STERK ADEMEND VERMOGEN

Een ademende veiligheidsschoen met hoogwaardige bescherming. Ultieme zachtheid en comfort dankzij de TIO (Three In One) zool die langdurige blessures aan de voeten en rug voorkomt. De met gaas bedekte ventilatiekanaaltjes zorgen voor extra koeling. Het Tri-Panel BOA® Fit-systeem zorgt voor een perfecte pasvorm voor elke individuele voet. De schoen heeft een aluminium neus en een perforatiebestendige inlegzool van zacht textiel. De nieuwe Three in One-zooltechnologie is ontwikkeld door J alas.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Zeer ademend
- Uitstekende schokdemping

KENMERKEN

- Ergonomisch gevormd
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerende inlegzool
- Dubbele schokdempingszones
- Zacht
- BOA® Fit System
- ESD
- Anatomisch ontworpen
- Schokdemping
- Vrij van dierlijke materialen



ComSoft Air

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, uitglijden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, gebruik het hele jaar door, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, omgevingen met slipgevaar, droge omgevingen, schone omgevingen, warme omgevingen

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Lage schoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Plasma-bewerkt composiet (PTC) textiel

PASVORM Normaal

VERZAMELING TIO

BOVENMATERIAAL CPU overmolding, Microvezel, Textiel

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester

INLEGZOO L JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAAL INLEGZOO L Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, PU, Dubbele schokdempingszones in PORON® XRD®

MATERIAAL TUSSENZOO L PU-tussenzool

MATERIAAL BUITENZOO L RPU-buitenzool

VASTMAKEN BOA® Fit System

KLEUR Zwart, Geel

NALEVING



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

KENMERKEN



ESD



Antistatische eigenschappen



Ergothen schokdempingssysteem



Aluminium neus



Oliebestendige buitenzool



Spijkerbescherming in plasmabehandeld composiet (PTC) textiel

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com