



 TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Узнать больше

ПОДОШВА «ТРИ В ОДНОМ». ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЕ

Воздухопроницаемая защитная обувь с высококачественной защитой. Непревзойденная мягкость и комфорт благодаря подошве TIO («Три в одном»), которая предупреждает травмы ног и спины. Сетчатые проемы для вентиляции обеспечивают дополнительное охлаждение. Система фиксации Tri-Panel BOA® обеспечивает отличную посадку на стопе любой формы. Обувь снабжена алюминиевым подноском и мягкой текстильной прокладкой для защиты от проколов. Новая технология подошвы «Три в одном» разработана компанией J alas.

СВОЙСТВА

- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Повышенная воздухопроницаемость
- Отличные амортизационные свойства

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономическая форма
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Дышащая стелька
- Двойная зона амортизации
- Мягкие
- BOA® Fit System
- Защита от электростатического разряда
- Сконструированы с учетом анатомии
- Амортизация
- Без материалов животного происхождения



ComSoft Air

ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от статического электричества, от скольжения

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, среда с риском прокола подошвы, на скользких участках, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности, в условиях повышенных температур


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТИП Защитная обувь, Полуботинки
- КАТЕГОРИЯ Cat. II
- МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)
- ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная
- КОЛЛЕКЦИЯ TIO
- МАТЕРИАЛ ВЕРХА Верхнее покрытие из ЛПУ, Микрофибра, Текстиль
- МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий
- МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер
- СТЕЛЬКА JALAS 8304 FX3 Soft
- МАТЕРИАЛ СТЕЛКИ текстиль, Мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Полиуретан, Двойная зона амортизации из PORON® XRD®
- МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана
- МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из полиуретановой резины
- КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System
- ЦВЕТ Цвет черный, Цвет желтый

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



Cat. II



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTMF2413-18
M/I/C
SD 35 PR



TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

ОСОБЕННОСТИ



Антистатические свойства



Система амортизации Ergothan



Защита от электростатического разряда



Алюминиевый подносок



Маслостойкая подошва



Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com