



TEGERA® 450



Uuri lähemalt

ÜHENDATUD SISSELÕIKE- JA KUUMUSKAITSE

CRF-tehnoloogiaga hea sisselõikekaitsega kinnas erinevateks montaažitöödeks. 13gg CRF®-tehnoloogiaga kootud kinnas löikekindluse tasemega C. Vastupidav nitrilvahust kate peopesas tagab parema haarduvuse. Mustust peitev tumehall ja must aitavad pikendada toote kasutuskestust. Talub kuni 100 °C kontaktkuumust.

OMADUSED

- Elastne
- Vastupidav
- Hea haarduvus
- Mugav

KIRJELDUS

- Talub kuni 100 °C kontaktkuumust



KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Lõikehaavad, pindmised vigastused, kriimustused, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Sisselõikeohtlik keskkond, kuiv keskkond, niiske keskkond, määriv keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Montaažitööd, inspekteerimistööd, inseneritööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega tööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Sisselõikekindlad kindad, Kuumakindlad kindad

KATEGOORIA Cat. II

VOODRIMATERJAL 13 gg, CRF⁺-tehnoloogia, Klaaskiudniit, HPPE,

Nailon, Polüester, Spandex

PIKKUS 220-270 mm

SÕRMETUNDLIKUS 5

HAARDEOSA DISAIN Sile viimistlus

VÄRVUS Must

PAARIDE ARV KOMPLEKTIS/PAKENDIS 12/120

PAKENDITÜÜBID Eurosot-sangaga kott

PINNATÖÖTLUS Kattega peopesa

PINNATÖÖTLUSMATERJAL Nitrilvaht, Veepõhine PU

KÄTISTE STIIL Kootud randmeosaga kätis

RANDME MATERJAL Tekstiil

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) Lõikekindlus, tase C

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N

SISEMATERJALI TEHNILISED ANDMED HPPE (High performance polyethylene), Klaaskiudniit, Polüester, Nailon, Elastaan

VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED Nitril


VASTAVUS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTSIOON



Sisselõikekaitse

SUURUS	ART NR.	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com