jalas® TIO 2068

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Pour en savoir plus

SEMELLE THREE IN ONE. BOA À TROIS BANDES

Une chaussure de sécurité souple et hydrofuge offrant une protection supérieure. Le summum du confort et de la souplesse, grâce à la semelle TIO (Three In One) souple et parfaitement stable qui prévient les blessures à long terme aux pieds et au dos. Le système d'ajustement BOA® à trois bandes épouse parfaitement et en douceur toutes les formes de pieds. La chaussure est dotée d'un embout de sécurité en aluminium et d'un insert en textile souple contre la pénétration de clous. La nouvelle technologie de semelle Three in One est développée par Jalas.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Forme ergonomique
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Semelle interne respirante
- Double zone d'absorption
- Doux
- BOA® Fit System
- ESD
- Conception anatomique
- Absorption des chocs
- Sans matières d'origine animale

Xrd PROTECTION BOA DIALED IN. PRECISION FIT. ComSoft Air

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, perforation des clous, antistatique, glissement

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, utilisation toute l'année, environnements à risques de perforation des semelles, surfaces glissantes, espaces secs, espaces propres, espaces chauds

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION TIO
MATÉRIAU DESSUS Surmoulage CPU, Microfibre, Textile
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester
SEMELLE INTERNE JALAS 8304 FX3 Soft
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, PU, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure RPU
FIXATION BOA® Fit System
COLORIS Noir, Jaune

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- ESD
- Propriétés antistatiques
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Semellle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC)
- Hydrofuge

POINTURE	RÉF.	EAN
35	2068-35	6408487537936
36	2068-36	6408487537974
37	2068-37	6408487538018
38	2068-38	6408487538056
39	2068-39	6408487538094
40	2068-40	6408487538131
41	2068-41	6408487538179
42	2068-42	6408487538216
43	2068-43	6408487538254
44	2068-44	6408487538292
45	2068-45	6408487538339
46	2068-46	6408487538377
47	2068-47	6408487538414
48	2068-48	6408487538452

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.